

Elegance Rigid 55

Technische fiche

Classificatie	Norm	Tarkett-waarde
Residentiële gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 Zwaar
Commerciële gebruiksklasse	EN ISO 10874	33 Zwaar
Technische kenmerken	Norm	Tarkett-waarde
Totale dikte	EN ISO 24346	5,50 mm
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	8800 g/m²
Inhoud bindmiddel	EN ISO 10582	Type I
Oppervlaktebehandeling		TEKTANIUM®
Natuurgetrouw reliëf		Ja
Afgeschuinde randen / velling		4 sides
Installatiemethode		Klik
Technische prestaties	Norm	Tarkett-waarde
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	Gemiddelde gemeten waarde : ≤ 0.15 %
Krulling na blootstelling aan warmte	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Vermindering van impactgeluid - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Vermindering van contactgeluid	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Thermische weerstand	EN ISO 10456	0,05 m²•K/W
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	≥ 6
Weerstand tegen chemicaliën	EN ISO 26987	Goede weerstand
Antislipeigenschappen	DIN 51130	R10
Antislipeigenschappen	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Krulling na blootstelling aan warmte	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Vloerverwarming		Geschikt (maximaal 27°C)
Duurzaamheid, milieu & binnenluchtkwaliteit	Norm	Tarkett-waarde
Recycleerbaarheid		Recycleerbaar
ReStart® Ready		Ja
Totaal gerecycleerd materiaal	ISO 14021	20 %
Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		9,62 kg CO₂e /m²
CO2-voetafdruk (EPD Modules A-D)		8,10 kg CO₂e /m²
Ftalaatvrij		100% Ftalaat-vrij
Totale VOS-emissie na 28 dagen	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
MHS (Material Health Statement)		Beschikbaar
Emissions label		A+
Afmetingen en designs		
Plank	Plank 1200 x 200,5mm - 9 Plank=2,165 m²/Doos - 44 Doos/Pallet	
Tegel	Tegel 640 x 320mm - 11 Tegel=2,253 m²/Doos - 40 Doos/Pallet	
Aantal designs beschikbaar	20	



De bovenstaande informatie is onderhevig aan wijziging ten behoeve van verdere verbetering (03/10/2023). Volgens de Europese verordening nr. 305/2011 voor CE-markering zijn de prestatieverklaringen beschikbaar op onze website <https://www.tarkett.be>. Plaatsings-, onderhouds- en reinigingsinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden. Neem contact op met Tarkett op het aangegeven adres voor verdere instructies.